



make yourself at home


M-Thermal Split Arctic Series

Ilma-vesilämpöpumppu



Lämmitys, jäähdytys ja lämmin vesi samassa järjestelmässä

M-Thermal-lämpöpumpulla on mahdollista lämmittää, jäähdyttää ja tuottaa kuumaa vettä aina. Se on yhteensopiva muiden lämmitysmuotojen kanssa. Sisäosan avulla voidaan ohjata jopa neljää ulkoista kiertovesipumppua (patterit, lattialämmitys, aurinkokeräimet, lämmin käyttövesi), kolme ulkoista kolmitieventtiiliä, lisälämmönlähde, käyttövesikattila, lisälämmityselementti jne. mikä mahdollistaa monimutkaisempien järjestelmien luomisen. Kaskadiohjaus, jopa kuusi laitetta.



Auttaa säästämään jopa 80 % lämmityskuluissa

Midean invertteriteknologia varmistaa tarvittavan lämmitystehon myös kylminä talvipäivinä -25 °C:n ulkolämpötilassa. Alhaisissa lämpötiloissa kompressorin ja puhaltimen nopeus kasvaa, mikä lisää lämmitystehoa. Lämmityskaapelin automaattinen ohjaus estää jään muodostumisen ja tuulettimen ja lauhduttimen vaurioitumisen.

Invertterijärjestelmän erinomainen tehokkuus

Kaikissa malleissa on Twin Rotary DC-invertterikompressori, DC-invertteri ulkoyksikön tuulettin ja DC-invertterikiertopumppu, joka mahdollistaa moottorin pyörimisnopeuden tarkan ohjauksen kuluttamalla vain todellista lämpökuormaa vastaavaa energiaa. Näin taataan optimaalinen energiansäästö.





ÄÄRIMMÄISEN
HILJAINEN



YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLINEN



TULOVEDEN
LÄMPÖTILÄ JOPA 65 °C

Erittäin hiljainen (44 dbA)

Rakennuksen lämmitystarve riippuu ulkolämpötilasta. Siksi lämpöpumput toimivat enimmäkseen osakuormalla. Invertterikompressorin DC-muunnin säättää taajuutta lämmitystarpeen mukaan, mikä vähentää melutasoa.



Älykäs hallintajärjestelmä

Ohjauspaneelissa on integroitu Modbus- ja WiFi-moduuli, joka vastaanottaa mobiilisovelluksesta signaalin, jonka avulla voidaan ohjata lämpöpumppua, tarkastella energiankulutusta ja ohjata ulkoista lisälämmitystä.





Vie vähän tilaa, helppo asentaa

Ohuin sisäyksikkö (270 mm) lämpöpumppumaa-ilmassa. Vähentää asennustilaa 37 % edellisen sukupolven sisäyksikköön verrattuna.

Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö	MHA	V4W/D2N8-B2	V6W/D2N8-B2	V8W/D2N8-B2	V10W/D2N8-B2	V12W/D2RN8-B2	V14W/D2RN8-B2	V16W/D2RN8-B2
Nim. lämmitysteho A7/W 35 °C	kW	4,25	6,2	8,3	10	12,1	14,5	16
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto L 35 °C		4,85	4,95	5,22	5,2	4,81	4,72	4,62
Suurin lämmitysteho A -7/W 35 °C	kW	4,99	6,21	7,27	8,31	11,02	12,7	13,87
Energialuokka L 35 °C / L 55 °C		A +++/ A++						
Nim. jäähdytysteho A 35/W 18 °C	kW	4,5	6,55	8,4	10	12,5	13,5	14,9
Äänenpainetaso (1 metrin etäisyydellä)	dB(A)	44	45	46	49	50	51	55
Mitat (L x K x S)	mm	1007 × 715 × 426			1118 × 865 × 523			
Paino	kg	58			77		112	
Kompressorin tyyppi		Twin pyörivä DC-invertteri						
Kylmäaine		R32						
Putken koko	mm	6,35/15,9			9,52/15,9			
Kylmäaineputkien enimmäispituus (minimi)	m	30/(2)						
Suurin korkeusero sisä- ja ulkoyksikön välillä	m	20						
Virtalähde	V/Ph/Hz	220-240/1/ 50				380-415/3/50		
Toiminta-alue	°C	-25 / +43						
Seinään kiinnitettävän mallin sisäyksikkö	HB	A60/CDS90GN8-B2		A100/CDS90GN8-B2		A160/CDS90GN8-B2		
Mitat (L x K x S)	mm	420 × 790 × 270						
Paino	kg	37				39		
IMallin sisäyksikkö integroidulla kattilalla	HBT	A100/190CDS90GN8-B2				A160/240CDS90GN8-B2		
Mitat (L x K x S)	mm	600 × 1683 × 600				600 × 1943 × 600		
Kattilan tilavuus	l	190				240		
Paino	kg	140				159		
Sähköinen lisälämmitin	kW	9						
Veden maksimilämpötila	°C	65						