

R32 Breezeless laekassett

- Integreeritud kondensaadi pump (tõstekõrgus 750mm)
- Ultraõhuke korpus (alates 205 mm)
- 360° "Breezeless" paneel
- WiFi ühenduse võimalus
- Grupikontrolli kuni 16 siseosa(HA-HB) ja BMS-ühenduse(XYE) valmidus
- WiFi ühenduse võimalus(seinapuldi kaudu)
- Värske õhu sissepuhke võimalus
- Remote on/off ja alarmi väljund
- Õhulaba asendimälu
- Infrapuna- ja seinapult(KJR-120M(X6W)/BGEF) on komplektis
- Talvevarustus (põhjasoojenduskaabel ning kompressori karteriõli sooendus)



Siseosa			MCDI-24HRFNX-QRD-OW(GA)	MCDI-36HRFN8-QRD-OW(GA)	MCDI-48HRFNX-QRD-OW(GA)	MCDI-55HRFNX-QRD-OW(GA)
Paneel			T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD
Välisosa			MOX430U-24HFN8-QRD-1W(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD-OW(GA)	MOX630U-48HFN8-RRD-OW(GA)	MOX630U-55HFN8-RRD-OW(GA)
Jahutusvõimsus		kW	7.03 (3.30-7.91)	10.55 (2.70-11.43)	14.07 (3.52-15.83)	15.24 (4.10-16.12)
Küttevõimsus		kW	7.62 (2.79-8.50)	11.14 (2.78-12.66)	16.12(4.10-17.29)	18.17 (4.40-19.05)
Elektritarbimine	Jahutus	kW	2.32(0.78-2.75)	4.00(0.89-4.15)	4.98(0.81-6,35)	5.70(1.00-6.25)
	Küte		1.90(0.61-2.30)	3.00(0.78-4.00)	4.58(0.91-5.90)	5.70(1.02-6.35)
SEER			6,2	6,3	5,8	5,8
SCOP keskmine kliima			4,1	3,9	4,0	4,0
Energiaklass	Jahutus/küte		A++/A+	A++/A	A+/A+	
Õhuhulk (min./maks.)		m³/h	530/850/1050/1250	990/1300/1530/1700	1150/1600/1750/1900	1250/1650/1850/2000
Müratase	Siseosa	dB(A)	27/39.5/42.5/45.5	39/44.5/47.5/50	37.5/46.5/48.5/51	40/48/50.5/53
	Välisosa		58	62	65	65
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	830x830x205	830x830x245	830x830x287	
	Paneel		950x950x55			
	Välisosa		890x342x673	946x410x810	980x415x975	
Kaal (neto)	Siseosa	kg	21,6	27,2	29,3	
	Paneel		6			
	Välisosa		41,9	75,5	90	92
Torustiku mõõt		toll	9.52 mm(3/8 in)/15.9 mm(5/8 in)			
Külmaaine			R32			
Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus		kg / m	1.4 (5m)/24g/m	2.4 (5m)/24g/m	2.9 (5m)/24g/m	3.2 (5m)/24g/m
Maksimaalne trassi pikkus		m	50	75		
Maksimaalne kõrguste vahe		m	25	30		
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15-50/-15-24			
Elektriühendused	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50		
	Ühenduspinge		välisosas			
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x2.5	5x2.5		
	Signaalkaabli tüüp	mm²	4x1.5			
	Sisendklemmid		HA-HB/XYE	HA-HB/XYE	HA-HB/XYE	HA-HB/XYE
	Kaitseautomaat	A	C20	C13	C16	

Lisavarustus

INBMSMID001I000	Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
INKNXMID001I000	KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
GW-MOD(A)	Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks