

R32 Compact Breezeless laekassett

- Integreeritud kondensaadipump (tõstekõrgus 750 mm)
- 360° "Breezeless" paneel
- WiFi ühenduse võimalus
- Grupikontrolli kuni 16 siseosa(HA-HB) ja BMS-ühenduse(XYE) valmidus
- WiFi ühenduse võimalus(seinapuldi kaudu)
- Värske õhu sissepuhke võimalus
- Remote on/off ja alarmi väljund
- Talvevarustus (põhjasoojenduskaabel ning kompressori karteriõli soojendus)
- Infrapuna- ja seinapult(KJR-120M(X6W)/BGEF) on komplektis



Siseosa			MCA4U-12HRFNX-QRD1W(GA)	MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA)
Paneel			T-MBQ4-03AWD	T-MBQ4-03AWD
Välisosa			MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)
Jahutusvõimsus		kW	3.52 (0.85-4.16)	5.28 (2.90-5.59)
Küttevõimsus		kW	3.81 (0.47-4.34)	5.57 (2.37-6.10)
Elektritarbimine	Jahutus	kW	1.02 (0.16-1.45)	1.55 (0.72-2.04)
	Küte		1.02 (0.13-1.39)	1.56 (0.70-1.95)
SEER			6,8	6,5
SCOP keskmine kliima			4,1	
Energiaklass	Jahutus/küte		A++/A+	
Õhuhulk (min./maks.)		m³/h	430/520/620	450/540/660
Müratase	Siseosa	dB(A)	25.5/31.5/38.5/42	25/31.5/41/44
	Välisosa		57	58
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	570x570x245	
	Paneel		620x620x50	
	Välisosa		765x303x555	805x333x554
Kaal (neto)	Siseosa	kg	16,1	16,2
	Paneel		2,7	
	Välisosa		26,6	32,5
Torustiku mõõt		toll	6.35 mm(1/4 ")/9.52 mm(3/8 ")	6.35 mm(1/4 in)/12.7mm (1/2 in)
Külmaaine			R32	
Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus		kg / m	0.71 (5m)/12g	1.15 (5m)/12g
Maksimaalne trassi pikkus		m	25	30
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	20
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15-50/-20-24	
Elektriühendused	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
	Ühenduspinge		välisosas	
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x1.5	
	Signaalkaabli tüüp	mm²	4x1.5	
	Sisendklemmid		HA-HB/XYE	HA-HB/XYE
	Kaitseautomaat	A	C10	C16

Lisavarustus

INMBSMID001I000	Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
INKNXMID001I000	KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
GW-MOD(A)	Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks