

R32 Kanalimudel

- Grupikontrolli kuni 16 siseosa(HA-HB)(va. MTI-36HWFNX) ja BMS-ühenduse(XYE) valmidus
- WiFi ühenduse võimalus(seinapuldi kaudu)
- Õhuvõtt tagant
- Remote on/off ja alarmi väljund
- Infrapuna pult, vastuvõtja ja seinapult(KJR-120M(X6W)/BGEF) on komplektis(va. MTI-36HWFNX)
- Õhufiltreid ei ole komplektis
- Talvevarustus (põhjasoojenduskaabel ning kompressori karteriõli soojendus)



Siseosa		MTJ-12HWFNX-QRD-1W(GA)	MTJ-18HWFNX-QRD-1W(GA)	MTJ-24HWFNX-QRD-1W(GA)	MTI-36HWFNX	MTJ-48HWFNX-QRD-0W(GA)	MTJ-55HWFNX-QRD-0W(GA)	
Välisosa		MOX230U-12HFN8-QRD-0W(GA)	MOX330U-18HFN8-QRD-0W(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD-1W(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD-0W(GA)	MOX630U-48HFN8-RRD-0W(GA)	MOX630U-55HFN8-RRD-0W(GA)	
Jahutusvõimsus		kW	3.52(0.53-3.91)	5.28(1.32-6.16)	7.09(3.23-7.92)	10.55(2.73-11.73)	14.07(3.52-15.83)	15.24(4.10-17.29)
Küttevõimsus		kW	3.81(1.00-4.47)	6.01(1.50-6.31)	7.60(2.79-8.56)	11.72(2.78-12.84)	16.12(4.11-17.59)	18.18(4.40-20.52)
Elektritarbimine	Jahutus	kW	1.16(1.55-1.47)	1.59(0.36-2.13)	2.28(0.75-2.86)	3.90(0.89-4.20)	4.50(0.81-6.45)	5.25(1.03-6.66)
	Küte		1.29(0.30-1.42)	1.62(0.50-1.85)	2.00(0.64-2.50)	3.30(0.78-4.00)	4.60(0.95-5.80)	5.15(0.95-6.60)
SEER			6,5			6,1	5,8	6,1
SCOP kesk.kliima			4,1		4,2	4,0		
Energiaklass	Jahutus/küte		A++/A+				A+/A+	A++/A+
Õhuhulk (min./max)		m³/h	470/570/660	650/780/900	700/1000/1200	1500/1800/2100	1300/1700/2000	1500/1900/2200
Müratase	Siseosa	dB(A)	31/33/35	31/34/36.5	31/32.5/33.5	42/46/48/49.5	39.5/41.5/43.5	41.5/43/44.5
	Välisosa		55.5	59	60	65	64.5	64
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	700x450x200	700x750x245	1000x750x245	1360x774x249	1200x750x245	1200x750x300
	Välisosa		765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	980x415x975	
Kaal (neto)	Siseosa	kg	16,6	24,4	31,8	40,5	40,4	42,9
	Välisosa		26,6	32,5	41,9	75,5	90	92
Rõhukadu		Pa	25 (0-100)		25 (0-160)	37 (0-160)	50 (0-160)	
Torustiku mõõt		toll	6.35 mm(1/4 ") / 9.52 mm(3/8 ")	6.35 mm(1/4 in)/ 12.7mm (1/2 in)	9.52 mm(3/8 in)/15.9 mm(5/8 in)			
Külmaaine			R32					
Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus		kg / m	0.71 (5m)/12g	1.15 (5m)/12g	1.4 (5m)/24g/m	2.4 (5m)/24g/m	2.9 (5m)/24g/m	3.2 (5m)/24g/m
Maksimaalne trassi pikkus		m	25	30	50	75		
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	20	25	30		
Lubatud tööpiirid		Jahutus/küte	°C	-15-50/-15-24				
Elektriühendused	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50			380-415/3/50		
	Ühenduspinge		välisosas					
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x1.5		3x2.5	5x2.5		
	Signaalkaabli tüüp	mm²	4x1.5					
	Sisendklemmid		HA-HB/XYE			XYE	HA-HB/XYE	
	Kaitseautomaat	A	C13	C16	C20	C13	C16	

Lisavarustus

KJR-120M(X6W)/BGEF	Juhtmega seinapult XYE ja HA-HB klemmid(grupi kontroll kuni 16 siseosa), WiFi
INBMSMID001I000	Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
INKNXMID001I000	KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
GW-MOD(A)	Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks