

R32 Sein/lagi



- Grupikontrolli kuni 16 siseosa(HA-HB) ja BMS-ühenduse(XYE) valmidus
- WiFi ühenduse võimalus(seinapuldi kaudu)
- 3D õhuvool
- Õhulaba positsioonimälu
- Infrapuna pult komplektis
- Remote on/off ja alarmi väljund
- Talvevarustus (põhjasoojenduskaabel ning kompressori karteriõli soojendus)

Siseosa			MUEU-18HRFNX-QRD-OW(GA)	MUE-24HRFNX-QRD-OW(GA)	MUE-36HRFNX-QRD-OW(GA)	MUE-48HRFNX-QRD-OW(GA)	MUE-55HRFNX-QRD-OW(GA)
Välisosa			MOX330U-18HFN8-QRD-OW(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD-TW(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD-OW(GA)	MOX630U-48HFN8-RRD-OW(GA)	MOX630U-55HFN8-RRD-OW(GA)
Jahutusvõimsus		kW	5.28(2.71-5.86)	7.03(3.22-7.95)	10.55(2.73-11.78)	14.07(3.52-15.24)	15.24(4.10-16.12)
Küttevõimsus		kW	5.57(2.42-6.30)	7.62(2.72-8.50)	11.72(2.81-12.78)	16.12(4.10-17.59)	18.17(4.40-19.35)
Elektritarbimine	Jahutus	kW	1.45(0.67-2.03)	2.30(0.75-2.73)	4.00(0.89-4.30)	5.00(0.91-6.20)	5.90(1.10-6.50)
	Küte		1.50(0.54-1.64)	1.98(0.65-2.94)	3.35(0.78-3.95)	4.80(0.950-5.95)	5.95(1.12-6.35)
SEER			6.2	6.3	6.2	5.8	
SCOP kesk.kliima			4,0	4,1		4,0	
Energiaklass	Jahutus/küte		A++/A+			A+/A+	
Õhuhulk (min./max)		m³/h	723/839/958	853/1023/1192	1504/1728/1955	1600/1850/2100	1650/1950/2200
Müratase	Siseosa	dB(A)	24/37/41/44	22.5/36.5/45.5/49.5	37/45/47.5/51	35/43/49/51	36/42/50/53
	Välisosa		59	60	65	64.5	64
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	1068x675x235			1650x675x235	
	Välisosa		805x330x554	890x342x673	946x410x810	980x415x975	
Kaal (neto)	Siseosa	kg	28		41,5	41,7	42,3
	Välisosa		32,5	41,9	75,5	90	92
Torustiku mõõt		toll	6.35 mm(1/4 in)/12.7mm (1/2 in)		9.52 mm(3/8 in)/15.9 mm(5/8 in)		
Külmaaine			R32				
Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus		kg	1.15 (5m)/12g	1.4 (5m)/24g/m	2.4 (5m)/24g/m	2.9 (5m)/24g/m	3.2 (5m)/24g/m
Maksimaalne trassi pikkus		m	30	50	75		
Maksimaalne kõrguste vahe		m	20	25	30		
Lubatud tööpiirid		°C	-15-50/-15-24				
Elektriühendused	Jahutus/küte	V/Ph/Hz	220-240/1/50			380-415/3/50	
	Pinge						
	Ühenduspinge		välisosas				
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x1.5	3x2.5	5x2.5		
	Signaalkaabli tüüp	mm²	4x1.5				
	Sisendklemmid		HA-HB/XYE	HA-HB/XYE	HA-HB/XYE	HA-HB/XYE	HA-HB/XYE
Kaitseautomaat		A	C16	C20	C13	C16	

Lisavarustus

KJR-120M(X6W)/BGEF	Juhtmega seinapult XYE ja HA-HB klemmid(grupi kontroll kuni 16 siseosa), WiFi
INMBSMID001I000	Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
INKNXMID001I000	KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
GW-MOD(A)	Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks