

Raynor Nordic EX R32

- Matt valge ainulaadse disainiga siseosa
- Töötav kütterežiimis kuni -40 °C
- Maksimaalne küttevõimsus kuni 8,0 kW
- Kaminarežiim
- Millimeeterlaine liikumisandur
- 180 kraadi õhuvoo suunaja jaotab õhuvoo ühtlaselt kogu ruumis
- Siseosa ventilaatoril keraamilised kuullaagrid
- Air Magic+ Sisseehitatud negatiivsete ionide generaator
- iClean kõrge 56°C temperatuuriga siseosa soojusvaheti steriliseerimine
- AI-toega energiasääst kuni 30%
- +8 energiasäästu režiim
- WiFi kontrollier integreeritud
- Välisosa suurem korrosioonikindlus



Siseosa		EX-12RE1N-I	
Välisosa		EXH-12RE1N-O	
Jahutusvõimsus	kW	1,1/3,5/5,1	
Küttevõimsus	kW	1,0/4,2/8,0	
Elektritarbimine	Jahutus	0.74(0.07-1.60)	
	Küte	0.95(0.12-2.10)	
SEER		9	
SCOP keskmine kliima		5,1	
Energiaklass	Jahutus/küte	A+++ / A+++	
Õhuhulk (min./maks.)	m³/h	110/290/370/570/680	
Müratase	Siseosa	19/22/32/40/45	
	Välisosa	56	
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	822x194x309	
	Välisosa	890x342x673	
Kaal (neto)	Siseosa	9,8	
	Välisosa	43,5	
Torustiku mõõt	toll	6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in)	
Külmaaine		R32	
Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus	kg / m	0.9 (5m)/12g	
Maksimaalne trassi pikkus(min. pikkus)	m	25(3)	
Maksimaalne kõrguste vahe	m	10	
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	-15-50/-40-30	
	Pinge	220-240/1/50	
	Ühenduspinge	Välisosas	
	Toitekaabli tüüp	3x1.5	
	Signaalkaabli tüüp	5x1.5	
	Kaitseautomaat	C16	

Lisavarustus	
KJR-120M(X6W)/BGEF	Juhtmega seinapult XYE ja HA-HB klemmid(grupi kontroll kuni 16 siseosa), WiFi
17222000A73699	MFB kit HA-HB/2-wired/on-off/ alarm for EF/EZ/EX
17222000A73361	MFB kit XYE for GW-MOD(A)/INTESIS/on-off/ alarm EF/EZ/EX*
17222000A74759	MFB kit XYE for GW-MOD(A)/INTESIS/on-off/ alarm EF/EZ/EX
INBMSMID001I000	Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
INKNXMID001I000	KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
GW-MOD(A)	Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks

*Kasutada juhul, kui süsteemis on ainult EF/EZ/EX mudelid. Teiste mudelitega samas süsteemis tuleb kasutada 17222000A74759)