

Solstice EZ R32

- Matt valge või antratsiit-must siseosa
- Töötav kütterežiimis kuni -25 °C
- 180 kraadi õhuvoo suunaja jaotab õhuvoo ühtlaselt kogu ruumis
- Air Magic+ Sisseehtatud negatiivsete ionide generaator
- iClean kõrge 56°C temperatuuriga siseosa soojusvaheti steriliseerimine
- AI-toega energiasääst kuni 30%
- +8 energiasäästu režiim
- WiFi kontrollid integreeritud
- Välisosa suurem korrosioonikindlus



Siseosa(Valge)			EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
Siseosa(Must antratsiit)			EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
Välisosa			MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX4H-18RD6	MX4H-24RD6
Jahutusvõimsus		kW	1.0/2.6/3.5	1.4/3.5/4.0	2.0/5.0/6.1	2.2/7.0/8.8
Küttevõimsus		kW	0.8/2.9/3.7	1.1/3.8/4.1	1.4/5.4/6.8	1.6/7.3/9.4
Elektritarbimine	Jahutus	kW	0.63(0.08-1.30)	1.08(0.13-1.56)	1.43(0.16-1.79)	2.12(0.42-3.45)
	Küte		0.67(0.07-1.08)	1.02(0.16-1.40)	1.44(0.23-1.75)	1.97(0.30-3.15)
SEER			8,8	8,5		7,9
SCOP keskmine kliima			4,6			
Energiaklass	Jahutus/küte		A+++/A++		A++/A++	
Õhuhulk (min./maks.)		m³/h	150/285/360/510	220/370/450/600	340/470/600/800	445/635/790/1090
Müratase	Siseosa	dB(A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32.5/39.5/46
	Välisosa		54	55	57	60
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	732x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Välisosa		765x303x555		890x342x673	890x342x673
Kaal (neto)	Siseosa	kg	7,5	8	10,2	13
	Välisosa		23,1		37,8	41
Torustiku mõõt		toll	6.35 mm(1/4 ")/9.52 mm(3/8 ")		6.35 mm(1/4 ")/12.7mm (1/2 ")	
Külmaaine			R32			
Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus		kg / m	0.55 (5m)/12g	0.58 (5m)/12g	0.85 (5m)/12g	1.08 (5m)/24g
Maks. trassi pikkus(min.)		m	25(3)		30(3)	50(3)
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10		20	25
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15-50/-25-24			
	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Elektriühendused	Ühenduspinge		Välisosas			
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x1.5			3x2.5
	Signaalkaabli tüüp	mm²	5x1.5			
	Kaitseautomaat	A	C10		C16	C20

Lisavarustus

KJR-120M(X6W)/BGEF	Juhtmega seinapult XYE ja HA-HB klemmid(grupi kontroll kuni 16 siseosa), WiFi
17222000A73699	MFB kit HA-HB/2-wired/on-off/ alarm for EF/EZ/EX
17222000A73361	MFB kit XYE for GW-MOD(A)/INTESIS/on-off/ alarm EF/EZ/EX*
17222000A74759	MFB kit XYE for GW-MOD(A)/INTESIS/on-off/ alarm EF/EZ/EX
INBMSMID001I000	Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
INKNXMID001I000	KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
GW-MOD(A)	Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks

*Kasutada juhul, kui süsteemis on ainult EF/EZ/EX mudelid. Teiste mudelitega samas süsteemis tuleb kasutada 17222000A74759)