

# Xtreme Heat



- Ajaproovile vastu pidanud õhksoojuspump
- Töötab kütterežiimis kuni -25 °C
- Maksimaalne küttevõimsus kuni 6,5 kW
- Midea Prime Guard™ vastupidavus
- iClean kõrge 56°C temperatuuriga siseosa soojusvaheti steriliseerimine
- Topeltfiltreerimine
- +8 energiasäästu režiim
- WiFi kontroll standardvarustuses(USB-pulk)
- Kaherealine välisosa soojusvaheti



| Siseosa                             |                    | MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)     |                 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Välisosa                            |                    | MOX201-12HFN8-QRD6GW          |                 |
| Jahutusvõimsus                      | kW                 | 0.8/3.5/4.7                   |                 |
| Küttevõimsus                        | kW                 | 0.8/3.8/6.5                   |                 |
| Elektritarbimine                    | Jahutus            | kW                            | 0.87(0.06-1.59) |
|                                     | Küte               |                               | 0.92(0.13-2.10) |
| SEER                                |                    | 8,5                           |                 |
| SCOP keskmine kliima                |                    | 4,6                           |                 |
| Energiaklass                        | Jahutus/küte       | A+++/A+++                     |                 |
| Õhu hulk (min./maks.)               | m <sup>3</sup> /h  | 310/370/520                   |                 |
| Müratase                            | Siseosa            | dB(A)                         | 24/30/39        |
|                                     | Välisosa           |                               | 57              |
| Mõõdud (LxSxK)                      | Siseosa            | mm                            | 835x208x295     |
|                                     | Välisosa           |                               | 765x303x555     |
| Kaal (neto)                         | Siseosa            | kg                            | 8,7             |
|                                     | Välisosa           |                               | 29,5            |
| Torustiku mõõt                      | toll               | 6.35 mm(1/4 ")/9.52 mm(3/8 ") |                 |
| Külmaaine                           |                    | R32                           |                 |
| Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus | kg / m             | 0.7 (5m)/12g                  |                 |
| Maks. trassi pikkus(min.)           | m                  | 25(3)                         |                 |
| Maksimaalne kõrguste vahe           | m                  | 10                            |                 |
| Lubatud tööpiirid                   | Jahutus/küte       | °C                            | -15-50/-25-24   |
|                                     | Pinge              | V/Ph/Hz                       | 220-240/1/50    |
|                                     | Ühenduspinge       |                               | Välisosas       |
|                                     | Toitekaabli tüüp   | mm <sup>2</sup>               | 3x1.5           |
|                                     | Signaalkaabli tüüp | mm <sup>2</sup>               | 5x1.5           |
|                                     | Kaitseautomaat     | A                             | C10             |

## Lisavarustus

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| KJR-120M(X6W)/BGEF | Juhtmega seinapult XYE ja HA-HB klemmid(grupi kontroll kuni 16 siseosa), WiFi |
| 17222000A73700     | MFB kit HA-HB/2-wired/on-off/ alarm for Breezeless E/XS/XH                    |
| 17222000A73941     | MFB kit XYE for GW-MOD(A)/INTESIS/on-off/ alarm for Breezeless E/XS/XH        |
| 17401204A01014     | Universaalne toitekaabel (12V) vajalik MFB-de jaoks*                          |
| INBBSMID0011000    | Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE                                       |
| INKNXMID0011000    | KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE                                          |
| GW-MOD(A)          | Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks XYE                                |

\*Tuleb alati paigaldada koos 17222000A73700 ja 17222000A73941