

Breezeless E R32

- Matt valge siseosa
- Konditsioneer vaikse õhu liikumise efektiga "Breezeless" jahutusrežiimis (nii split- kui multisplit)
- Töötab kütterežiimis kuni -25 °C(9K-12K mudelid)
- Töötab kütterežiimis kuni -20 °C(18K-24K mudelid)
- Air Magic+ Sisseehtatud negatiivsete ionide generaator
- iClean kõrge 56°C temperatuuriga siseosa soojusvaheti steriliseerimine
- +8 energiasäästu režiim
- WiFi kontrollid integreeritud
- Välisosa suurem korrosioonikindlus



Siseosa			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Välisosa			MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX3H-18RD1-CB	MX4H-24RD1-CB
Jahutusvõimsus		kW	1.0/2.6/3.5	1.4/3.5/4.3	1.9/5.3/6.3	1.4/7.0/8.3
Küttevõimsus		kW	1.0/2.9/4.0	1.1/3.8/4.4	1.3/5.6/7.0	1.6/7.3/9.0
Elektritarbimine	Jahutus	kW	0.65 (0.09-1.30)	1.08 (0.12-1.65)	1.6 (0.15-2.25)	2.48 (0.3-3.26)
	Küte		0.67 (0.10-1.29)	1.03 (0.11-1.40)	1.5 (0.22-2.35)	2.04 (0.34-3.0)
SEER			7,6	7,1	7,1	6,4
SCOP keskmine kliima			4,6		4,1	
Energiaklass	Jahutus/küte		A+++ / A++		A++ / A++	
Õhuhulk (min./maks.)		m³/h	375/415/510	380/420/520	510/620/835	810/950/1170
Müratase	Siseosa	dB(A)	19.5/20.5/32/37	20/21/35.5/37.5	20.5/32.5/36.5/41	24/30.5/40.5/45
	Välisosa		55	56	57	59,5
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	812x199x299		968x320x225	1030x238x338
	Välisosa		720x270x495		805x330x554	890x342x673
Kaal (neto)	Siseosa	kg	9,1	9,3	12,3	14
	Välisosa		23,1		32,3	41
Torustiku mõõt		toll	6.35 mm(1/4 in)/ 9.52 mm(3/8 in)		6.35 mm(1/4 in)/ 12.7mm (1/2 in)	9.52 mm(3/8 in)/ 15.9 mm(5/8 in)
Külmaaine			R32			
Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus		kg / m	0.55 (5m)/12g	0.58 (5m)/12g	1.1 (5m)/12g	1.45 (5m)/24g
Maks. trassi pikkus(min.)		m	25(3)		30(3)	50(3)
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10		20	25
Lubatud tööpiirid		°C	-15-50/-25-24			-15-50/-20-24
Elektriühendused	Jahutus/küte					
	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Ühenduspinge		Välisosas			
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x1.5			3x2.5
	Signaalkaabli tüüp	mm²	5x1.5			
Kaitseautomaat		A	C10		C16	C20

Lisavarustus

KJR-120M(X6W)/BGEF	Juhtmega seinapult XYE ja HA-HB klemmid(grupi kontroll kuni 16 siseosa), WiFi
17222000A73700	MFB kit HA-HB/2-wired/on-off/ alarm for Breezeless E/XS/XH
17222000A73941	MFB kit XYE for GW-MOD(A)/INTESIS/on-off/ alarm for Breezeless E/XS/XH
17401204A01014	Universaalne toitekaabel (12V) vajalik MFB-de jaoks*
INBMSMID0011000	Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
INKNXMID0011000	KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
GW-MOD(A)	Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks XYE

*Tuleb alati paigaldada koos 17222000A73700 ja 17222000A73941