

Solunar EF R32

- Budget seeria konditsioneer
- Matt valge siseosa
- 180 kraadi õhuvoo suunaja jaotab õhuvoo ühtlaselt kogu ruumis
- Air Magic+ Sisseehitatud negatiivsete ionide generaator
- iClean kõrge 56°C temperatuuriga siseosa soojusvaheti steriliseerimine
- AI-toega energiasääst kuni 30%
- +8 energiasäästu režiim
- WiFi kontrollier integreeritud
- Välisosa suurem korrosioonikindlus



Siseosa			EF-09RD1H	EF-12RD1H
Välisosa			MX1H-09RD1H	MX1H-12RD1H
Jahutusvõimsus		kW	1.0/2.6/3.2	1.4/3.5/4.0
Elektritarbimine	Jahutus	kW	0.75(0.07-1.26)	1.2(0.12-1.35)
SEER				7,5
SCOP keskmine kliima				4,2
Energiaklass	Jahutus			A++
Õhu hulk (min./maks.)		m³/h	150/285/360/510	220/370/450/600
Müratase	Siseosa	dB(A)	20,5/24,5/34,5/38,5	20/25/32/38
	Välisosa		54	56
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	723x199x286	813x201x289
	Välisosa		720x270x495	
Kaal (neto)	Siseosa	kg	7,5	8
	Välisosa		20,4	21,1
Torustiku mõõt		toll	6.35 mm(1/4 ")	9.52 mm(3/8 ")
Külmaaine				R32
Eeltäidetud külmaaine/lisatav kogus		kg / m	0.7 (5m)/12g	
Maks. trassi pikkus(min.)		m	25(3)	
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15-50/-20-24	
	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
	Ühenduspinge		Välisosas	
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x1.5	
	Signaalkaabli tüüp	mm²	5x1.5	
	Kaitseautomaat	A	C10	

Lisavarustus

KJR-120M(X6W)/BGEF	Juhtmega seinapult XYE ja HA-HB klemmid(grupi kontroll kuni 16 siseosa), WiFi
17222000A73699	MFB kit HA-HB/2-wired/on-off/ alarm for EF/EZ/EX
17222000A73361	MFB kit XYE for GW-MOD(A)/INTESIS/on-off/ alarm EF/EZ/EX*
17222000A74759	MFB kit XYE for GW-MOD(A)/INTESIS/on-off/ alarm EF/EZ/EX
INBMSMID001I000	Modbus INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
INKNXMID001I000	KNX INTESIS moodul 1+1 siseosaga XYE
GW-MOD(A)	Modbus moodul kuni 64 siseosa ühendamiseks

*Kasutada juhul, kui süsteemis on ainult EF/EZ/EX mudelid. Teiste mudelitega samas süsteemis tuleb kasutada 17222000A74759)