

KOMPRESORINIAI-KONDENSATORINIAI LAUKO BLOKAI (R407C), TIK ŠALDYMAS, 22-45kW



Modelis		MCCU-22CN2	MCCU-28CN2	MCCU-45CN2
Šaldymo galia	kW	22,0	28,0	45,0
Elektrinis galingumas	kW	7,83	10,65	14,57
EER	W/W	2,81	2,63	3,09
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	61	61	63
Matmenys (WxHxD)	mm	1255x908x700	1255x908x700	1380x1630x830
Svoris (netto)	kg	161	177	356
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	in	1/2" + 7/8"	5/8" + 1 3/8"
Freonas		R407C	R407C	R407C
Užpildyto freono kiekis	gr	6200	6500	12000
Papildomas freono kiekis	gr/m	150	180	210
Maksimalus bendras vamzdyno ilgis	m	50	50	50
Maksimalus aukščio perkritis	m	30	30	20
Darbinė lauko temperatūra	°C	+17 ÷ +43	+17 ÷ +43	+17 ÷ +43
Elektros instaliacija	Maitinimas	V/Ph/Hz	400/3/50	400/3/50
	Maitinimo priedimas	blokas	Išorinis	Išorinis
	Maitinimo kabelis	mm ²	5x6,0	5x6,0
	Tarpblokinis kabelis	mm ²	2x1,0	3x1,0
Pajungimo komplektas		CCU-04N2C	CCU-04N2C	CCU-05N2C

Pajungimo komplektą sudaro:

- išsiplėtimo vožtuvas;
- filtras/sausintuvas;
- apžiūros akutė;
- pajungimo priedai bei armatūra.

