

FORMA.
FUNKCIONALITĀTE.
JAUNS DIZAINS.



DAIKIN
emura

ATKLĀJIET JAUNU INTERJERA DIZAINA PASAULI /



"Daikin Emura izstrādē tika perfekti sabalansētas ražotāja vadošās pozīcijas tehnoloģiju jomā ar brīnišķīgu aerodinamiku."

Aleksandrs Šlāgs [Alexander Schlag],
Yellow design GmbH rīkotājdirektors

| yellow design gmbh || | | |

PAR DAIKIN

Daikin ir laba reputācija visā pasaulē, kas balstās uz 90 gadu ilgu veiksmīgu pieredzi augstas kvalitātes gaisa kondicionēšanas aprīkojuma ražošanā dzīvojamajām, komerciālajām un rūpnieciskajām platībām un vadošo pozīciju siltumsūkņu tehnoloģiju jomā 56 gadu garumā.

ŠIS VISS PAR DIZAINU

DIZAINS IR PAMATS VISAM. TĀ IR IZVĒLE RADĪT SMALKU, ELEGANTU KLIMATA KONTROLES IERĪCI, KAS IZSKATĀS LIELISKI. TĀ IR ARĪ IZVĒLE ATTIECĪBĀ UZ VIEDAJĀM TEHNOLOĢIJĀM, KAS NODROŠINA KOMFORTU IEKŠTELPĀS JEBKURĀ LAIKĀ.



EIROPAS RADĪTS EIROPĀ

Daikin Emura ir nepārtrauktu pētījumu rezultāts, lai izstrādātu augstākās klases gaisa kondicionēšanas risinājumu Eiropas interjeriem. Pirmais pie sienas stiprināmais split sistēmas gaisa kondicionieris Daikin Emura tika izlaists 2010. gadā, tas radīja apvērsumu Eiropas interjera dizainā. Jaunā paaudze tam pievieno uzlabotu funkcionalitāti, piedodot tam lielāku vērtību, attiecībā uz Eiropas arhitektūras estētiku, tehniskajiem standartiem un lietotāju prasībām.

APBALVOJUMUS IEGUVIS DIZAINS

Daikin Europe N.V. ir lepns paziņot, ka Daikin Emura ir ieguvis Reddot design 2014. apbalvojumu.

Pateicoties produkta neparastajam un elegantajam dizainam, starptautiska žūrija augstu novērtēja Daikin Emura, piešķirot tam savu kvalitātes zīmi.



reddot award 2014
winner



Dizains
VISAUGSTĀKAJĀ LĪMENĪ

JAUNAIS DAIKIN EMURA – MŪSDIENĪGAS KLIMATA KONTROLES IKONA

Daikin Emura vēlreiz pierāda, ka inteliģents dizains var izskatīties lieliski un nodrošināt klimata kontroles ierīcei augstākā līmeņa energoefektivitāti. Līdz ar to, iekštelpu vide tiek optimizēta, bet arhitektiem, inženieriem un māju īpašniekiem tiek piedāvāts ideāls risinājums.

Gaiss-gaiss tipa siltumsūkņi 80% no saražotās enerģijas iegūst no atjaunojama avota: apkārtējā gaisa, efektīvi pārvadot tajā esošo siltumu. Augsta energoefektivitāte tiek panākta, izmantojot uzlabotas enerģijas taupīšanas tehnoloģijas, piemēram, jaunos svārsta tipa SWING kompresorus.

RAKSTURLIELUMI

- Stilīga apdare sudraba, antracīta vai tīri baltā matētā krāsā
- Sezonas energoefektivitātes rādītājs (SEER) līdz **A+++**
- Skaņas līmenis čukstu klusumā, līdz 19dB(A)
- Nodrošina maksimālu komfortu jebkurā situācijā
- Plašs darbības diapazons: -10 līdz 46°C gaisa dzesēšanai un -15 to 20°C sildīšanai
- Var vadīt attālināti



Efektīvs & ELEGANTS

- Izliekts priekšējais panelis
- Smalks, elegants izskats
- Vienmērīga darbība
- Viedie sensori, lai nodrošinātu optimālu efektivitāti
- Lieli spārni, kā galvenais dizaina elements



Komforts

VISA GADA GARUMĀ





DAIKIN EMURA IR ĻOTI INTELIĢENTA SISTĒMA AR INOVATĪVĀM IEZĪMĒM

2-zonu viedā acs

Divu zonu viedās acs sensors uztur komfortu divos veidos. Ja telpā nav cilvēku, tas maina iestatījuma punktu, lai ietaupītu enerģiju. Tiklīdz telpā kāds ienāk, ierīce nekavējoties atgriežas pie sākotnējiem iestatījumiem. Lai izvairītos no auksta gaisa tiešas plūsmas, viedā acs plūsmu novirza prom no telpā esošajiem cilvēkiem.

3D gaisa plūsma

Lai visā telpā nodrošinātu vienmērīgu temperatūru, Daikin Emura 3D gaisa plūsmas sistēma apvieno vertikālu un horizontālu žalūziju automātisku pagriešanos, radot vienmērīgu gaisa sadalījumu, līdz pat lielu telpu attālākajiem stūriem.

Komforta režīms

Ierīces darbība, novirzot auksta gaisa plūsmu no cilvēkiem, uzlabo komfortu. Dzesējot spārns novietojas horizontāli, lai izvairītos no tiešas auksta gaisa plūsmas tieši cilvēka ķermeņa virzienā. Sildot spārns pagriežas vertikāli uz leju, lai novirzītu siltu gaisu uz telpas apakšējo daļu.



SKAŅAS LĪMENIS
ČUKSTU KLUSUMĀ,
LĪDZ 19DB(A)

Tīrs gaiss

Izsmalcināts titāna apatīta fotokatalītiskais gaisa attīrīšanas filtrs uztver pat mikroskopiskas gaisā esošo putekļu daļiņas, absorbē organiskus piesārņojumus, piemēram, baktērijas un vīrusus, un pat novērš smakas.

Nakts iestatījuma režīms

Straujas istabas temperatūras izmaiņas var traucēt jūsu miegu. Lai no tā izvairītos, Daikin Emura nakts laikā novērš pārmērīgu gaisa sasildīšanu vai atdzesēšanu. Ja taimeris ieslēgts, ierīce dzesējot temperatūru automātiski iestātīs par 0,5°C augstāku, bet sildot – par 2°C zemāku.

PILNĪGA
Kontrole



VIEGLI VADĪT NO JEBKURAS VIETAS

Viegli lietojamā tālvadības pults nodrošina jums pilnīgu kontroli pār gaisa temperatūru telpā neatkarīgi no tā, kur attiecīgajā brīdī atrodaties. Apsēdieties, pārbaudiet informāciju uz lielā displeja un darbojieties ar lietotājam draudzīgu taustiņu palīdzību.

VEDĀ WLAN VADĪBA/ VEDĀ ENERĢIJAS TAUPĪŠANA



Papildu plug-and-play WLAN ierīce (skatīt piezīmi 10.lappusē) ļauj jums iestatīt un ieplānot nepieciešamo temperatūru no jebkuras vietas, izmantojot Apple vai Android sistēmas. Tādējādi jūs varat pārvaldīt ierīci, kad neesat mājās, nodrošinot optimālu klimata kontroli, vienlaikus ietaupot enerģiju.

ATKLĀJ JAUNU PASAULI /



DZESĒŠANA UN SILDĪŠANA

Iekštelpu bloks			FTXG20LW	FTXG20LS	FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS	FTXG50LW	FTXG50LS	
	Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW		1.3 /- /2.8		1.3 /- /3.0		1.4 /- /3.8		
	Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW		1.3 /- /4.3		1.3 /- /4.5		1.4 /- /5.0		
	Strāvas patēriņš	Dzesēšana	Min./Nom./Maks.	kW		0.32 /0.501 /0.76		0.32 /0.523 /0.82		0.35 /0.882 /1.19	
		Sildīšana	Min./Nom./Maks.	kW		0.31 /0.50 /1.12		0.31 /0.769 /1.32		0.32 /0.985 /1.49	
	Sezonālā efektivitāte (atbilstoši EN14825)	Dzesēšana	Enerģijas patēriņa marķējums	A+++				A++			
			Pdizains	kW		2.30		2.40		3.50	
			Sezonas energoefektivitātes rādītājs	8.52		8.50		7.00		6.70	
			Enerģijas patēriņš gadā	kWh		94		99		175	
		Sildīšana	Enerģijas patēriņa marķējums	A++				A+			
			Pdizains	kW		2.10		2.70		3.00	
Nominālā efektivitāte (dzēsēšana pie 35°/27°)	Nominālās lietderības, sildīšanai pie 7°/20° nominālās slodzes)	Sezonālais veikspējas koeficients	4.60				4.60				
		Enerģijas patēriņš gadā	kWh		639		821		913		
		Energoefektivitātes Koeficients	4.59				3.97				
		Lietderības koeficients	5.00				4.42				
		Enerģijas patēriņš gadā	kWh		250		261		441		
Enerģijas patēriņa marķējums			Dzesēšana/Sildīšana		A/A						
Korpuss	Krāsa		White	Silver	White	Silver	White	Silver	White	Silver	
Izmēri	Vienība	AugstumsxPlatumsxDzļums	mm								
Svars	Vienība		kg								
Ventilators – Gaisa plūsmas ātrums	Dzesēšana	Augsta/Nomināla/Zema/Klusa darbība	m³/min				12				
	Sildīšana	Augsta/Nomināla/Zema/Klusa darbība	m³/min				12				
Skaņas jaudas līmenis	Dzesēšana		dBA				303x998x212				
	Sildīšana		dBA				12				
Skaņas spiediena līmenis	Dzesēšana	Augsta/Nomināla/Zema/Klusa darbība	dBA				45/34/26/20				
	Sildīšana	Augsta/Nomināla/Zema/Klusa darbība	dBA				45/37/29/20				
Caurulvadu pievienojumi	Šķidrums	Ārējais diametrs	mm								
	Gāze	Ārējais diametrs	mm								
	Kondensāts	Ārējais diametrs	mm								
Strāvas padeve	Fāze / Frekvence / Spriegums		Hz / V								

Āra bloks			RXG20L	RXG20L	RXG25L	RXG25L	RXG35L	RXG35L	RXG50L	RXG50L
Izmēri	Vienība	AugstumsxPlatumsxDzļums	mm	550x765x285					735x825x300	
Svars	Vienība		kg	35					48	
Ventilators – Gaisa plūsmas ātrums	Dzesēšana	Augsts/Super zems	m³/min	34.5/31.0			37.0/31.0		49.8/42.6	
	Sildīšana	Augsts/Super zems	m³/min	31.1/26.4					44.8/38.3	
Skaņas jaudas līmenis	Dzesēšana		dBA	61			63			
	Sildīšana		dBA	62			63			
Skaņas spiediena līmenis	Dzesēšana	Augsts/Klusa darbība	dBA	46/43			48/44			
	Sildīšana	Augsts/Klusa darbība	dBA	47/44			48/45		48/44	
Darbības diapazons	Dzesēšana	Ambientais / Min.–Maks.	°CDB	-10~46						
	Sildīšana	Ambientais / Min.–Maks.	°CWB	-15~20						
Aukstumnesējs	Tips/Globālās sasīšanas potenciāls		R-410A/1,975							
Caurulvadu savienojumi	Caurulvada garums	OU - IU / Maks.	m	20					30	
	Līmeņa starpība	IU - OU / Maks.	m	15					20	
Strāvas padeve	Fāze / Frekvence / Spriegums		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						
Strāva - 50Hz	Maksimālais drošinātāja stiprums		A	16					20	

*Piezīme: EER/COP atbilstoši Eurovent 2012, tikai izmantošanai ārpus ES

MULTI SLĒGUMA KOMBINĀCIJU TABULA

IESPEJAMĀS KOMBINĀCIJAS	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	RXSQ-P8V1
Maksimālais iekštelpu ierīču skaits	2	2	2	3	3	4	4	5	9
FTXG20LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG25LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG35LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG50LW/S		•		•	•	•	•	•	•

Bezvadu LAN savienojuma adapteris <BRP069A41> atbilst visiem tālāk minētajiem nosacījumiem:
a. Kopumā pieejams. Itek pārdots bez ierobežojumiem mazumtirzniecības vietās kādā no tālāk minētajiem veidiem:
1. Uz vietas;
2. Pasūtīt pa pastu;
3. Pasūtīt elektroniski;
4. Pasūtīt pa telefonu.
b. Lietotājs nevar viegli nomainīt šifrēšanas funkcionalitāti.
c. Izstrādāts tā, lai lietotājs to varētu uzstādīt pats bez piegādātāja atbalsta, vai apkalpojošā personāla.



DAIKIN EMURA.
NĀKAMĀS
PAAUDZES
GAISA KONDICIONIERIS





The present leaflet is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this leaflet to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this leaflet. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.



Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certification programme for Liquid Chilling Packages (LCP), Air handling units (AHU) and Fan coil units (FCU). Check ongoing validity of certificate online: www.eurovent-certification.com or using: www.certiflash.com

Daikin products are distributed by:



ECPEN14-003A • 01/14 • Copyright Daikin •
The present publication supersedes ECPEN14-003
Printed on non-chlorinated paper. Prepared by
Liquid Society, Belgium • Resp. Ed.: Daikin Europe N.V.,
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

